

# IN-OUTBOARD 4T 25W40

24/04/2019  
1956

Полусинтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей специально разработано для соответствия требованиям NMMA FC-W. Обеспечивает повышенную защиту от коррозии даже под воздействием соленой воды. Содержит уникальный комплект защиты от износа, основанный на использовании технологии молибдена/цинка.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло специально предназначено для смазки современных навесных 4-тактных двигателей (например, Mercury Marine, Yamaha). Это оборудование обычно называется "бортовым транцевым гребным агрегатом". Также может использоваться в старых 4-тактных навесных двигателях.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.

## УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

|     |    |      |      |
|-----|----|------|------|
| API | SJ | NMMA | FC-W |
| API | SL |      |      |

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                   | Метод      | Единица  | Средний результат |
|----------------------------------------|------------|----------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                    | ASTM D4052 | g/ml     | 0.855             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C      | ASTM D445  | mm²/s    | 91.0              |
| Кинематическая вязкость при 100 °C     | ASTM D445  | mm²/s    | 13.8              |
| Индекс вязкости                        | ASTM D2270 |          | 155               |
| B.N. (методика с использованием HClO4) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 7.4               |
| Температура текучести                  | ASTM D6892 | °C       | -39               |
| Температура вспышки COC                | ASTM D92   | °C       | 222               |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

