

# RADIATOR SEALER & CONDITIONER

12/02/2021  
70316

Этот продукт герметизирует и предотвращает образование волосяных трещин и утечек в радиаторе, водяном насосе, прокладке головки блока цилиндров и самом блоке цилиндров двигателя. Защищает всю систему охлаждения от образования ржавчины и коррозии, а также смазывает водяной насос. Не повреждает резиновые шланги, металлические детали и прокладки.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для всех алюминиевых, пластиковых и стальных радиаторов систем охлаждения в бензиновых, дизельных и газовых двигателях. Совместим с водой, охлаждающими жидкостями и обычным антифризом. Инструкции по использованию: перед использованием тщательно взболтайте и вылейте содержимое одной банки в систему охлаждения при включенном отопителе и прогревом (не горячем) работающем двигателе. Дайте двигателю поработать приблизительно 10 минут или выполните короткую поездку. Будьте осторожны при открытии радиатора/системы охлаждения, так как существует риск выброса горячей охлаждающей жидкости или пара из системы. Загрязненные системы охлаждения необходимо сначала очистить средством для очистки радиаторов. Объем 325 мл достаточно для систем охлаждения до 12 литров.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметичность и поддержание состояния: полная защита системы охлаждения  
Защита всей системы охлаждения от образования ржавчины и коррозии  
Смазка водяного насоса

## УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

/ /

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	1.026
Цвет	VISUAL		BROWN

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)

