

MOTO PERFORMANCE 4T 10W40

09/02/2021
29133

Благодаря стойким минеральным и синтетическим базовым маслам и усовершенствованным присадкам это масло для четырехтактных двигателей мотоциклов гарантирует плавное и стабильное движение. Сбалансированная формула разработана для удовлетворения потребностей любителей мотоциклов, которым важен оптимальный комфорт во время движения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло разработано для двигателей, коробок передач и мокрого сцепления четырехтактных мотоциклов. Оно идеально сбалансировано для соответствия требованиям ряда производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увеличенный срок службы мотоциклов благодаря защитным свойствам масла.
Поддерживает первоначальный комфорт во время движения.
Более простое управление запасами жидкостей благодаря широкой применимости масла.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL JASO MA2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	90.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		160
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Вязкость CCS при -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	4900
Цвет	VISUAL		BROWN

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

