

Информация к продукту

Snowmobil Motoroil 0W-40

PI 27/12/10/2020



Описание

Синтетическое моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами. Оно обеспечивает быструю и оптимальную смазку двигателя с первого оборота. Благодаря использованию синтетических базовых масел с самыми передовыми технологиями присадок гарантируется получение моторного масла с низкой вязкостью, с высокой сдвиговой стабильностью, которое надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и содействует максимальному снижению износа. Испытано с катализатором.

Свойства

- отличная защита от износа
- Экстремальная высокотемпературная стабильность
- отличная смазывающая устойчивость
- быстрая прокачка при низких температурах
- чрезвычайно низкие потери на испарение
- превосходная чистота двигателя
- проверенно на катализаторах
- оптимальное давление масла при всех условиях применения

Спецификации и допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • API CF

Технические данные

| | |
|---|---|
| Класс вязкости согласно SAE (моторные масла) | 0W-40 SAE J300 |
| Плотность при 15°C | 0,845 г/см ³ DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | 83,0 мм ² /с ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100°C | 14,3 мм ² /с ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при -40 °C (MRV) | < 60000 мПа•с ASTM D4684 |
| Вязкость при -35 °C (CCS) | ≤ 6200 мПа•с ASTM D5293 |
| Индекс вязкости | 180 DIN ISO 2909 |
| HTHS при 150 °C | ≥ 3,5 мПа•с ASTM D5481 |
| Температура застывания | -48 °C DIN ISO 3016 |
| Потери на испарение (согласно спецификации Noack) | 10,0 % CEC-L-40-A-93 |



Технические данные

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Температура вспышки | 230 °C DIN ISO 2592 |
| Общее щелочное число | 10,5 мг KOH/г DIN ISO 3771 |
| Сульфатная зола | 1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575 |
| Цвет по шкале (ASTM) | L3,5 DIN ISO 2049 |

Сфера применения

Специально адаптировано к требованиям 4-тактных двигателей в снегоходах.

Применение

Необходимо соблюдать предписания изготовителей снегоходов или же двигателей.

Имеющиеся упаковки

| | |
|--------------------------|------------------|
| 1 л пластиковая канистра | 7520 D-RUS-GB |
| 4 л пластиковая канистра | 2261 D-RUS-GB |
| 205 л жестяная бочка | 9048 D-GB |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.