

COOLANT-36°C LONGLIFE G12+

14/04/2021
50101

Разбавленная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для использования в двигателях. В ней применяется технология органического кислотного ингибитора (OAT), при этом она не содержит нитритов, аминов и фосфатов (NAP). Кроме того, в ней отсутствуют борат и силикат. Современные технологии обеспечивают превосходную и постоянную защиту всех компонентов системы охлаждения и срок службы на 4 - 6 лет или 250 000 км пробега для легковых автомобилей и 500 000 км пробега для специального оборудования. Раствор готов к использованию.

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработанная формула для длительного применения во всех двигателях, в особенности, для тех, в составе которых есть алюминий, чугун и магниевые сплавы. Не рекомендуется для более старых систем охлаждения, в которых есть медные/латунные радиаторы и сердцевинны нагревателей, и противопоказана для используемого в них свинцового припоя. Подходит для контуров охлаждения открытого или закрытого типа (транспортные средства и системы отопления) с защитой от замерзания до -36°C при условии использования смеси антифриза и воды в соотношении 1:1. Раствор готов к использованию и может применяться в течение всего года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства антифриза: превосходная эффективность при низких температурах.
Антикоррозийные свойства: непревзойденная защита от коррозии.
Комплексная защита системы: великолепные показатели передачи тепла и диспергирующие свойства.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR	NF R 15-601	LIEBHERR	MD1-36-130
ASTM	D3306	MAN	324 SNF
ASTM	D4985	MB	325.3
BS	6580	MB	325.2
CUMMINS	85T8-2	mitsubishi	MHI
CUMMINS	90T8-4	MTU	MTL 5048
DAF	74002	NATO	S759
DEUTZ	0199-99-1115	OPEL	GM QL 130100
FFV	Heft R443	POLISH	PN-C-40007
FORD	WSS-M97B44-D	STANDARD	
GM	1825M	PSA	B71 5110
GM	1899M	RENAULT	41-01-001
GM	6277M	SAE	J1034
JASO	M325	SCANIA	TB 1451
JD	H24B1/C1	VOLVO	128 6083/002
JD	JDM H5	VW	TL 774-F
KOMATSU	07.892	VW	TL 774-D

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

