

Информация к продукту

Diesel Fließ Fit

PI 33/04/01/2021



Описание

Комбинация различных высокомолекулярных беззольных присадок. Контролирует рост кристаллов парафина, обусловленный холодом. На холоде значительно улучшает фильтруемость и температура загустевания дизельного топлива. Эффективность присадки для улучшения текучести зависит от вида парафина и его содержания в продукте промежуточной перегонки. Улучшает предельную температуру фильтруемости (CFPP) на -10°C в зависимости от качества дизельного топлива.

Свойства

- улучшает фильтрацию
- хорошо слушается
- простое применение
- пригодно для всех видов дизельного топлива в (летние и зимние качество)
- самосмешиваемо
- гарантирует работоспособность в зимний холод
- подходит для Euro 6

Технические данные

Цвет / внешний вид	trüb / cloudy
Плотность при 20°C	$0,808 \text{ г/см}^3$
Температура вспышки	63°C
Улучшение фильтрации	bis zu -10 , je nach DK-Qualität / up to 10, depending on diesel quality $^{\circ}\text{C}$
Дозировка	150 ml Portionspackung ausreichend für 50-75 Liter Dieseldieselkraftstoff / 150 ml portion pack sufficient for 50 - 75 litres of diesel fuel.
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	flüssig / liquid
Вязкость при 40°C	$<7 \text{ мм}^2/\text{с}$

Сфера применения

Для всех дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него или же системой СКВ. В частности, для устранения проблем. Оптимальное действие только при добавлении в топливный бак до загустевания дизельного топлива (около 0°C). Совместима со всеми традиционными дизельными и котельными видами топлива с долей биодизеля до макс. 20%. Содержимого достаточно на макс. 75 л топлива. Испытано с турбодвигателем. Указание:

чувствительна к морозу, поэтому хранить при температуре выше 0°C !

Применение

Для достижения оптимального действия в отношении предотвращения кристаллизации парафина необходимо добавить присадку для улучшения текучести за прибл. 5°C до достижения температуры помутнения топлива (точки помутнения). Для лучшего смешивания с дизельным или котельным топливом добавить перед заправкой бака. Уже имеющиеся комки кристаллов парафина последующим добавлением растворить не получится.

Указание: Перед применением тщательно взболтать. Хранить, по возможности, исключая замерзание. После воздействия мороза довести до комнатной температуры.

Автомобильные баки: Для лучшего смешивания с топливом или котельным топливом добавить перед заправкой бака.

Имеющиеся упаковки

150 мл жестяной баллончик - 1877
D-GB-RO-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.